



Attacco Rapido Reversibile EVO

Reversible Quick Coupler EVO



L'attacco rapido idraulico CAME REVERSIBILE EVO per escavatori da 1T a 12T permette lo scambio veloce e sicuro di molteplici attrezzature. L'operatore in cabina, tramite un apposito comando, controlla visivamente lo sgancio-aggancio delle varie attrezzature senza scendere dalla macchina. E' dotato di un sistema multiplo di sicurezza contro lo sgancio (anche accidentale). Le attrezzature devono essere dotate del relativo adattatore dedicato. Con l'attacco rapido idraulico CAME REVERSIBILE EVO è possibile agganciare le attrezzature in modo frontale o rovescio.



The CAME REVERSIBLE EVO hydraulic Quick Coupler for excavators from 1 ton to 12 ton allows the fast and safe exchange of multiple attachments. The operator in the cabin, through a special command, visually checks the release-coupling of the various equipment without getting off the machine. It is equipped with a multiple safety system against release (even accidental). The equipment must be equipped with its dedicated adapter. With the CAME REVERSIBLE EVO hydraulic quick coupler it is possible to hook the equipment from the front or back.

INFORMAZIONI TECNICHE

Base attacco rapido realizzata in materiale anti-usura ad alta resistenza HARDOX®
 Attacchi specifici di contenute dimensioni
 Cilindro idraulico a doppio effetto
 Doppio perno di bloccaggio
 Gancio di sollevamento (Opz)
 Adattatore
 Minimo allungamento altezza
 * Disponibile solo per alcuni modelli

TECHNICAL DETAILS

Quick coupler base made with material with high resistance HARDOX®
 Specific connections with compact dimensions
 Hydraulic cylinder with double effect
 Double locking pin
 Double working position*
 Lifting Hook (Optional)
 Adapter
 Minimum lengthening
 * Available only for some models





Attacco Rapido Reversibile EVO

Reversible Quick Coupler EVO



ESCAVATORI EXCAVATORS	MINI		MIDI
SERIE CATEGORY	21-23	24-25	38-50-53
Peso Escavatore Excavator Weight	1-3,2 T	4,2-6 T	7-12 T
Pressione di lavoro raccomandata Recommended working pressure	180	180	180
Pressione di lavoro max Max working pressure	250	250	250
Vers. Idraulica Hydraulic Version	SI	SI	SI
Vers. Meccanica Mechanical Version	NO	SI	NO
Peso Indicativo Kg Approximate Weight Kg	21	40	90
Adattatore CAME Came Adapter	CE21	CE25	CE50
Gancio di sollevamento opzionale Optional Lifting Hook	1 t	3 t	3 t

Adattatore reversibile EVO

EVO Reversible Adapter



Classe Escavatore Excavators Class	Identificativo CAME CAME Identify	Classe Benna CAME CAME Bucket Class
1-4 T	CE21	21-23
4,2-7 T	CE25	24-25
7-12 T	CE50	38-50-53

CAME s.r.l. Via del Progresso, 55 – 36025 Noventa Vicentina (VI) – Tel. +39 0444 760200
P.IVA IT02606460240 | www.camesrl.it – came@camesrl.it